

Józef Jałocha
Radny Miasta Krakowa

Kraków dnia 29.08.2017r.

INTERPELACJA 106/2017
dotyczy: Budowy kanalizacji w ul.Grodzisko


KANCELARIA RADY MIASTA I DZIELNIC KRAKOWA SEKRETARIAT	
wpłynęło dnia:	30 SIE. 2017
Nr	
Podpis	

Szanowny Panie Prezydencie

Proszę o informację nt. sytuacji jaka zaistniała w trakcie procedowania projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzisko (os. Tyniec). Zgodnie z uchwalonym planem miejscowym dla os. Tyniec str. 12 pkt 8 „nowe kanały sanitarne mają być prowadzone w odległościach od granicy pasa drogowego określonych w przepisach odrębnych”. Uprzejmie proszę o udostępnienie tych odrębnych przepisów.

Sprawdziłem rysunek infrastruktury dla tego planu i tam w ulicy Grodzisko jest wrysowana linia przerywana dotycząca projektowanej kanalizacji sanitarnej średnicy 300mm. Proszę o podjęcie kroków w celu rozwiązania tego problemu. Doszły do mnie pogłoski ,że rozwiązanie tego problemu może nastąpić przez zmianę zapisów planu miejscowego dla os. Tyniec.

Z poważaniem



Józef Jałocha

Załączniki:

1.Ksero str.12 uchwalonego planu miejscowego dla os.Tyniec

- 4) tereny zabudowane i przeznaczone do zabudowy objęte niniejszym planem mają zostać uzbrojone w miejskie sieci kanalizacji sanitarnej. Kanały sanitarne stosownie do potrzeb mają być rozbudowywane i przebudowywane,
 - 5) dla zapewnienia wymaganych standardów obsługi i odpowiednich warunków sanitarnych wprowadza się obowiązek przyłączenia zabudowy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
 - 6) odprowadzanie ścieków sanitarnych z poszczególnych rodzajów zabudowy nastąpi głównie kanałami o średnicach 300÷400 mm,
 - 7) dla przedmiotowego terenu przewiduje się system grawitacyjno-pompowy z trzema pompowniami ścieków. Pompownia główna oznaczona symbolem i numerem P1 zlokalizowana będzie w rejonie ul. Dziewiarzy na działce nr 78/2,
 - 8) nowe kanały sanitarne mają być prowadzone w odległościach od granicy pasa drogowego określonych w przepisach odrębnych i spełniać wymagania podane w tych przepisach. Usytuowanie kanałów w liniach rozgraniczających ulic jest możliwe poza jezdnią istniejącą lub projektowaną na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
 - 9) dla kanałów miejskich winien być zachowany ochronny pas terenu o szerokości 5,0 m od krawędzi zewnętrznych przewodu do zabudowy oraz o szerokości 1,0 m od obiektów małej architektury i zadrzewienia. Odległość projektowanej sieci kanalizacyjnej od istniejącej sieci wodociągowej winna wynosić min. 2,0 m od krawędzi przewodów,
 - 10) dopuszcza się odstępstwa od założeń podanych w pkt 9/ na zasadach określonych przez Gminę Miejską Kraków w przepisach prawa miejscowego,
 - 11) na terenie oczyszczalni ścieków oznaczonej symbolem K obowiązują następujące zasady:
 - a) wokół obiektu należy utrzymywać pasy zieleni izolacyjnej, zwłaszcza od strony najbliższej zabudowy mieszkaniowej,
 - 12) rozwiązania techniczno-technologiczne muszą uwzględniać:
 - a) zapewnienie osiągnięcia stopnia oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i pozwoleniem wodnoprawnym,
 - b) ograniczenie uciążliwości obiektu do terenu K – w przeciwnym razie konieczne jest wyznaczenie obszaru ograniczonego użytkowania,
 - c) zabezpieczenie obiektu przed podtopieniem oraz zapewnienie odprowadzania oczyszczonych ścieków do wód płynących,
 - 13) na obszarze nie objętym miejskim systemem kanalizacji sanitarnej:
 - a) preferuje się przydomowe oczyszczalnie ścieków jako indywidualne systemy oczyszczania ścieków, pod warunkiem spełnienia wymogów przepisów odrębnych,
 - b) dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków, za wyjątkiem terenów narażonych na powódzie; zbiorniki i wywóz ścieków muszą spełniać warunki określone przepisami odrębnymi.
 - 14) na terenach nieskanalizowanych obowiązuje uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez:
 - a) zakaz zrzutów nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi i zahamowanie degradacji środowiska gruntowo – wodnego,
 - b) wymóg szczelnych zbiorników przeznaczonych do gromadzenia ścieków oraz zapewnienie możliwości dojazdu do nich samochodu asenizacyjnego.
3. Ustala się następujące zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych :
- 1) wymagany jest system odprowadzania wód opadowych i roztopowych, zabezpieczający przed podtopieniami w okresach intensywnych opadów atmosferycznych,
 - 2) utrzymuje się istniejące kanały opadowe na terenie Opactwa Benedyktynów oraz w rejonie skrzyżowania ulic: B. Śmiałego i Bogucianka,