PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.609.2026 Kraków, 29 października 2026 r.

Pani
Magdalena Mazurkiewicz
Radna Miasta Krakowa

Odpowiadając na Pani interpelację w sprawie gospodarowania wodami opadowymi na terenie nowej zabudowy mieszkaniowej w Czyżynach, przekazaną przez Pana Jakuba Koska, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 22 października 2026 r., uprzejmie informuję.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określa się obowiązkowo zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

Na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny obowiązują m.in. ustalenia następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Czyżyny" (uchwała nr LXXI/1032/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013 r.),
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny - AWF" (uchwała nr LXV/1846/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 września 2021 r.),
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny - Łęg" (uchwała nr LXXX/1219/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r., zmieniona uchwałą nr XLVIII/1046/26 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 2026 r.).

Ad 1.

W latach 2021–2022 na zlecenie jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna (obecnie Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie) opracowany został przez Dział Modelowania Systemów Wodociągów Miasta Krakowa S.A. w Krakowie dokument pn. *Modelowanie kanalizacji opadowej zlewni wylotu nr 1N wraz z przedstawieniem koncepcji odciążeń systemu w celu redukcji podtopień*, obejmujący m.in. analizę pracy sieci kanalizacji opadowej i identyfikację przyczyn podtopień, obejmujący również obszar Czyżyn.

Skalibrowany model hydrauliczny posłużył następnie do analizy pracy układu kanalizacji opadowej dla stanu istniejącego, perspektywicznego oraz do wyznaczenia szeregu koncepcji odciążenia stref szczególnie narażonych na podtopienia. Analiza pracy sieci kanalizacji opadowej uwzględniała stan istniejący oraz dociążony dodatkowymi zlewniami (zabudowa

perspektywiczna) wynikającymi z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W ramach prac wykonano analizę (Wariant W0) uwzględniającą rozbudowę obszaru w nawiązaniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów planistycznych oraz posiadanej dokumentacji. Oceny wpływu nowej zabudowy na funkcjonowanie sieci kanalizacji deszczowej wylotu nr 1N dokonano na podstawie porównania przepływów, wylań i wypełnień w stanie istniejącym oraz po rozbudowie (W0). Analiza dla deszczu syntetycznego pokazała, że doszło do podwyższenia wartości przepływu właściwie na wszystkich obserwowanych kanałach głównych, przy czym główne trasy przepływu pozostały te same. W raporcie wskazano obszary, gdzie dochodzi do wylewania (załącznik nr 1 do niniejszej odpowiedzi - *Zestawienie wylań w stanie istniejącym i docelowym (W0)(deszcz syntetyczny C=10 lat, t=240 min, H3, krk*).

W przedstawionym opracowaniu zaproponowano rozwiązania pozwalające zredukować wypełnienia maksymalne w kanałach oraz opóźnić przepływ na zlewni wylotu nr 1N. Kluczowym działaniem będzie realizacja obiektów retencyjnych.

W raporcie zlewni 1N poza bazowym wariantem W0, przeanalizowano 10 kolejnych wariantów inwestycyjnych (W1–W10). Zgodnie z założeniami każdy kolejny wariant zawiera w sobie wszystkie działania przewidziane w wariantach poprzednich. Poszczególne scenariusze zakładają następujące działania:

- Wariant W1 (strefa 7,4): Budowa zbiornika rurowego „Park Kieszonkowy" (2xDN 3200 mm), połączenie kanałów w ul. Narciarskiej z koncepcyjnym kanałem w ul. Strumyk wraz ze zwiększeniem średnicy kanału w ul. Poleskiej,
- Wariant W2 (strefa 6): Budowa zbiornika otwartego „Politechnika",
- Wariant W3 (strefa 5): Budowa zbiornika „Boisko" o wymiarach 10x4,8x90 m,
- Wariant W4 (strefa 5): Budowa zbiorników retencyjnych „A" i „B" przy blokach w zieleńcu,
- Wariant W5 (strefa 4): Budowa zbiornika „Parking" – rezygnacja z wariantu,
- Wariant W6 (strefa 4): Budowa zbiornika „Park Paproci" o wymiarach 5x2x100 m wraz ze zmianą kierunku przepływu w ul. Poleskiej – wariant przeznaczony do częściowej rezygnacji,
- Wariant W7 (strefa 3): Budowa zbiornika „AWF",
- Wariant W8 (strefa 2): Budowa zbiornika otwartego „Nad rzeką",
- Wariant W9 (strefa 3): Budowa zbiornika otwartego „Park Lotników",
- Wariant W10 (strefa 2/4): Przebudowa kanału 600/900 w al. Pokoju na DN 1500 mm na długości 536 metrów. Realizacja tego wariantu oznacza rezygnację z budowy zbiornika „Parking" (W5) oraz zbiornika „Park Paproci" (W6),

Przedstawienie podziału stref do analizy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma (rysunek nr 35).

Nadmieniam, że na przeważającej części obszaru Dzielnicy XIV Czyżyny funkcjonuje system rozdzielczej kanalizacji deszczowej, natomiast w pozostałej części Dzielnicy obejmującej jej starsze rejony, występuje system kanalizacji ogólnospławnej.

Ponadto w latach 2021-2022 na zlecenie ZIW została opracowana wariantowa koncepcja odwodnienia obszaru obejmującego m.in. teren osiedli Rybitwy i Przewóz. Analizom poddana była m.in. południowa część zlewni Potoku Łęgówka, zlokalizowana w południowo-wschodniej części Dzielnicy Czyżyny w rejonie ulic: Niepokalanej Maryi Panny, Odmętowej, Ogłęczyzna, Na Załęczu.

Poniżej przedstawiam propozycje działań na analizowanym obszarze:

- podniesienie rzędnej brzegu - podwyższenie rzędnej (do 198,05 m n.p.m.) lewego brzegu na Potoku Łęgówka na długości 250 m w km 1+495 – 1+245,
- budowa ogrodów deszczowych - budowa ogrodów deszczowych o łącznej powierzchni 1740 m^2 na prawym brzegu rowu w rejonie ul. Zapusta, w obniżeniu terenu pomiędzy km 0+418 a 0+490.

Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 i 3 uchwały nr LXXI/1032/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013 r., określającym zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej, jako zasady obowiązujące na całym obszarze objętym planem ustalono dopuszczenie rozbudowy, przebudowy i remontu istniejących sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej, a także możliwość lokalizacji nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Ponadto w odniesieniu do terenów dróg publicznych, w § 33 ust. 4 pkt 1 lit. b ww. uchwały ustalono dopuszczenie sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych bezpośrednio z drogami. Przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Czyżyny" zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=55862.

Ad 2.

Wobec nowych inwestycji mieszkaniowych wymagane jest retencjonowanie wód opadowych na terenie inwestycji i ograniczenie odpływu do miejskiej kanalizacji i rowów do ilości, jak z terenów zielonych (współczynnik spływu dla terenów zielonych nie większy niż 0,1, w szczególnych przypadkach 0,05). Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie wydając warunki techniczne dla nowych inwestycji kubaturowych, nakłada wymóg retencjonowania wód opadowych oraz ograniczenia ich odpływu do kanalizacji deszczowej.

Ponadto wymagane jest zaprojektowanie rozwiązań zapewniających retencjonowanie wód opadowych w ilości określonej na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej. Przyjmowane rozwiązania mają na celu ograniczenie odpływu wód opadowych z terenu inwestycji oraz zmniejszenie obciążenia istniejącego systemu odwodnienia. Zakres wymaganej retencji ustalany jest z uwzględnieniem uwarunkowań danej inwestycji oraz możliwości odbioru wód opadowych przez istniejącą infrastrukturę.

Nadmieniam, iż na postawie opracowania zlewni 1N przyjęto limit odprowadzania wód opadowych dla wszystkich nowo powstających budynków zgodnie z wytycznymi ZIW dla modelu krakowskiego (tożsamymi z wytycznymi Wodociągów Miasta Krakowa S.A).

$$q = A \cdot \Psi \cdot I \ [dm^3 \cdot s^{-1} \cdot ha^{-1}]$$

*[limit q [$dm^3 \cdot s^{-1}$] równy jest iloczynowi powierzchni A [ha], współczynnika spływu Ψ [-] przyjmowanego jak dla terenów zielonych (0,1) oraz natężenia opadu dla deszczu o częstotliwości wystąpienia C = 2 lata – I = 160,94 $dm^3 \cdot s^{-1} \cdot ha^{-1}$];

Postępowanie poprzedzające wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę związane jest z weryfikacją projektu budowlanego między innymi pod kątem zgodności z ustaleniami obowiązującego na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który określa zasady dotyczące odprowadzania ścieków oraz wód opadowych, wskazując zakazy i nakazy w tym zakresie. Projekt budowlany winien przedstawiać rozwiązania kwestii zagospodarowania wód opadowych zgodnie z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. *w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z późn. zm.), część rysunkowa projektu zagospodarowania działki lub terenu określa:

- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, przedstawiony z przyłączami do odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych, w tym: wodociągowych, ujęć wody ze strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub służących do oczyszczania ścieków, oraz określający sposób odprowadzania wód opadowych, z podaniem niezbędnych spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości, wraz z usytuowaniem przyłączy, urządzeń i punktów pomiarowych - w przypadku objęcia ich zakresem projektu.

Natomiast zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 9a powyższego rozporządzenia, część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera:

- parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych.

Przedstawione rozwiązania podlegają sprawdzeniu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej pod kątem zgodności z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast odpowiedzialność za szczegółowe rozwiązania technologiczne spoczywa na autorze projektu, który przedkłada odpowiednie oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 uchwały nr LXV/1846/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 września 2021 r., określającym zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, jako zasady obowiązujące na całym obszarze objętym planem ustalono możliwość prowadzenia robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce i odłączeniu obiektów oraz urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej. Jednocześnie ust. 3 pkt 4 przywołanego paragrafu ustala zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję w miejscu lub odprowadzenie do kanalizacji lub cieku, rowu, z uwzględnieniem rozwiązań: ułatwiających przesiąkanie wody deszczowej do gruntu, spowalniających odpływ do odbiornika do ilości jaka powstaje na terenie przed zagospodarowaniem (przy współczynniku spływu 0,1) oraz zwiększających retencję. Ponadto w § 15 pkt 1 ww. uchwały ustala, że w przeznaczeniu poszczególnych terenów (z wyłączeniem terenów komunikacji) mieści się zieleń towarzysząca oraz obiekty i urządzenia budowlane, takie jak obiekty i urządzenia budowlane infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji elektroenergetycznych 110kV/SN i większych. Jednocześnie w odniesieniu do terenów komunikacji, w § 25 ust. 3 pkt 1 uchwały ustalono dopuszczenie obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej, niezwiązanych funkcjonalnie z drogami.

Przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny - AWF" zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=144807.

Ad 3.

Kontrola zgodności realizacji inwestycji budowlanych z zatwierdzonym projektem budowlanym należy do kompetencji właściwych organów nadzoru budowlanego - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie.

Niemniej jednak zgodnie z § 10 ust. 1 i 2 uchwały nr LXXX/1219/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r., określającym zasady wyposażania w infrastrukturę techniczną, jako zasady obowiązujące w granicach terenu objętego planem dopuszcza się lokalizowanie niewyznaczonych na rysunku planu urządzeń i sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem, że ich lokalizacja i parametry nie pozostają w sprzeczności z pozostałymi ustaleniami planu oraz dopuszcza się przebudowę obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. Jednocześnie w ust. 5 przywołanego paragrafu ustalone zostały szczegółowe zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Ponadto w § 66 ust. 3 pkt 1 uchwały w terenach dróg publicznych ustalono dopuszczenie urządzeń i sieci infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą.

Przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – Łęg" zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=58221.

Mając na uwadze wskazane powyżej przepisy należy stwierdzić, że ustalenia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania umożliwiają zarówno rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej, jak i realizację nowych odcinków sieci kanalizacyjnej, w tym lokalizację nowej infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno-ściekową.

Ad 4.

W modelowaniu kanalizacji opadowej zlewni wylotu nr 1N, istniejącą sieć poddano analizie hydraulicznej, na podstawie której zidentyfikowano obszary podtopień. Przedstawione wylania pokrywają się ze zgłoszeniami od mieszkańców (ul. Narciarska, ul. Gałczyńskiego, al. Pokoju), jak również podtrzymują ustalenia z analizy przeprowadzonej przez Dział Modelowania Systemów Wodociągów Miasta Krakowa S.A. z 2019 r. (rejon Tauron Areny). Mapa z wartościami wylewów w zlewni wylotu 1N stanowi załącznik nr 3 do niniejszej odpowiedzi. Ponadto na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny jako obszary szczególnie narażone na podtopienia zidentyfikowano również: os. Łęg, os. Avia, ul. Sołtysowską, ul. Galicyjską, ul. Strumyk, ul. Poleską.

Ponadto jak wskazano w odpowiedzi na pytanie nr 1 w latach 2021-2022 na zlecenie ZIW została opracowana wariantowa koncepcja odwodnienia obszaru obejmującego m.in. teren osiedli Rybitwy i Przewóz. Analizom poddana była m.in. południowa część zlewni Potoku Łęgówka, zlokalizowana w południowo-wschodniej części Dzielnicy Czyżyny w rejonie ulic: Niepokalanej Maryi Panny, Odmętowej, Ogłęczyzna, Na Załęczu. W ramach koncepcji dla ww. obszaru Dzielnicy Czyżyny zostały opracowane m.in. mapa zalewów - stan istniejący, mapa zalewów - stan dla planowanego zagospodarowania oraz lokalizacja planowych działań w wariancie WI. Powyższe mapy stanowią załączniki nr 4, 5 i 6 do niniejszej odpowiedzi.

W ramach projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (zadanie 5.7.1) w 2021 r. na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przeprowadzono dla trzech miast, m.in. dla Krakowa (narzędziem Flood Screener) analizę terenów zurbanizowanych pod kątem narażenia na powodzie miejskie, tj. zalania obszarów z uwagi na niekorzystne ukształtowanie terenu. Na terenie Czyżyn wytypowano 4 takie obszary zlokalizowane przy ul. Centralnej, ul. Boguszówka, ul. Narciarska i na os. Dywizjonu 303 (załącznik nr 7 do niniejszej odpowiedzi).

Ponadto zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego i mapami ryzyka powodziowego (art. 169 i 170 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*), zatwierdzonymi przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej na podstawie art. 171 ust. 4 ustawy *Prawo wodne* i podanymi do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r., południowa część Czyżyn znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi od rzeki Wisły (załącznik nr 8 do niniejszej odpowiedzi).

Ponadto informuję, iż w celu wypracowania systemowego podejścia do retencji wody na terenach zieleni publicznej, w ramach tworzonej obecnie *Błękitno–Zielonej Polityki Krakowa*, *Koncepcji Zazieleniania Krakowa do 2050 roku*, stanowiącej aktualizację dokumentu pn. *Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2019-2030*, sporządzono Opracowanie Ekohydrologiczne, składające się z następujących elementów:

- przeglądu miejskich dokumentów i opracowań w zakresie ich znaczenia dla gospodarki wodami opadowymi oraz rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury,
- mapy zagrożenia podtopieniami i powodziami Miasta Krakowa,
- zaleceń dla bio retencji wód opadowych na terenach zieleni,
- wytycznych dla analizy hydrologicznej oraz projektu systemu retencji wód opadowych – nowy obowiązek dla nowych i modernizowanych terenów zieleni,
- mapy zielonej retencji Miasta Krakowa.

Mapa zagrożeń podtopieniami i powodziami powstała m.in. w oparciu o mapy zagrożenia powodziowego, występowanie podtopień wynikających z zamodelowania miejskiej sieci ogólnospławnej dla opadu miarodajnego, dane GIS pozyskane od Państwowej Straży Pożarnej dotyczące interwencji wynikających z podtopień, a także występowanie zbiorowisk roślinności związanej z wilgotnymi siedliskami. Na tej bazie wyznaczono tereny zieleni oraz ulice (wraz z 50 m buforem) o średnim zagrożeniu podtopieniami oraz o wysokim zagrożeniu podtopieniami. Na bazie zebranych informacji opracowano Mapę zielonej retencji, w ramach której wszystkie istniejące i planowane tereny zieleni zakwalifikowano do jednej z czterech klas zielonej retencji, w zależności od potrzeb i możliwości retencji wody na danym terenie. Zestawienie klas zielonej retencji umieszczono w tabeli stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej odpowiedzi.

Jak wspomniano powyżej wprowadzony zostanie obowiązek sporządzenia wyprzedzająco dla każdej inwestycji związanej terenami zieleni, analizy hydrologicznej, obejmującej m.in. następujące elementy:

- rozpoznanie oraz zmapowanie kierunków i dróg spływu powierzchniowego i lokalnych miejsc kumulacji wody,
- określenie zasięgu zlewni wraz z jej podziałem na zlewnie cząstkowe (mapa) – zlewnia powinna obejmować także tereny przyległe, z których wody opadowe w formie spływu powierzchniowego trafiają na teren zieleni,
- obliczenie powierzchni zlewni zredukowanej, dla całej zlewni oraz w podziale na zlewnie cząstkowe,
- wartość spływu powierzchniowego ze zlewni oraz zlewni cząstkowych,
- rozpoznanie i uwzględnienie warunków glebowo-wodnych, w szczególności przepuszczalności gruntu.

Wnioski z analizy hydrologicznej będą wykorzystywane przy szczegółowym projektowaniu inwestycji, w tym w projekcie systemu retencji wód opadowych opartym na elementach błękitno-zielonej infrastruktury.

Ad 5.

Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie nr 1 w opracowaniu dotyczącym zlewni wylotu nr 1N przedstawiono 10 wariantów działań mających na celu odciążenie systemu kanalizacji opadowej. Zaproponowano m.in. budowę zbiorników retencyjnych z regulacją odpływu oraz przebudowę i budowę kanałów, co pozwoliłoby zwiększyć możliwości retencyjne zlewni i poprawić funkcjonowanie systemu. Przedstawione rozwiązania mają charakter koncepcyjny i nie oznaczają podjęcia decyzji o ich realizacji.

W dniu 8 października 2026 r. Gmina Miejska Kraków zawarła porozumienie z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w sprawie wspólnej realizacji działań służących poprawie warunków hydrologicznych na obszarze zlewni wylotu 1N. Działania te mają służyć w szczególności zwiększeniu retencji wód opadowych, ograniczeniu negatywnych skutków gwałtownych opadów. W ramach planowanej inwestycji opracowywana jest *Koncepcja zbiorników retencyjnych wraz z koncepcją zagospodarowania ich otoczenia na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej w dzielnicy Czyżyny w Krakowie*. Koncepcja przewiduje realizację trzech zbiorników retencyjnych o powierzchniach lustra wody około 2300 m², 2800 m² oraz 3300 m², które będą stanowić element miejskiej sieci odprowadzania wód opadowych w okresach intensywnych opadów deszczu. Na mocy podpisanego porozumienia Politechnika Krakowska zadeklarowała wolę przygotowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń i decyzji administracyjnych wymaganych do realizacji inwestycji przez Gminę Miejską Kraków. Planowana budowa zbiorników retencyjnych, które mają być włączone do sieci kanalizacji opadowej w celu regulacji przepływu wód opadowych stanowi inwestycję celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami*. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków hydrologicznych na obszarze zlewni.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Jan Hoffman
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:
1. Adresat + załączniki w wersji elektronicznej
2. Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie
3. Wydział Architektury i Urbanistyki
4. Wydział Planowania Przestrzennego
5. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
6. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
7. Wydział Środowiska, Klimatu i Powietrza
8. Zarząd Dróg Miasta Krakowa
9. Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury
10. Biuletyn Informacji Publicznej
11. aa